voeding
farma
industrie
constructie

Roestvrij stalen gelaste buizen

Norm	Omschrijving	Externe diameter	Ra intern / Ra lasnaad	Ra extern	Wanddikte	304	304L	316	316L
EN10357 Serie A (DIN 11850 Range 2)	gegloeid, ongegloeid, gepolijst, ongepolijst	DN 10 t/m DN 200	≤ 0,8 / 1,6	1,0	1,5 mm, 2 mm		●		●
EN10357 Serie B (DIN 11850 Range 1)	gegloeid, ongegloeid, gepolijst, ongepolijst	DN 10 t/m DN 50	≤ 0,8 / 1,6	1,0	1mm		●		●
Practice based	gegloeid, ongegloeid, gepolijst, ongepolijst	DN 10 t/m DN 50	≤ 0,8 / 1,6	1,0	1,5 mm		●		●
EN10357 Serie D (SMS 3008)	gegloeid, ongegloeid, gepolijst	DN 1" t/m DN 4"	≤ 0,8 / 1,6	1,0	1,2 mm, 1,6 mm, 2 mm		●		●
EN10357 Serie D (Nederlandse Zuivel)	gegloeid, ongegloeid, gepolijst	DN 1" t/m DN 4"	≤ 0,8 / 1,6	1,0	1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm		●		●
EHEDG TRIPLE 0,8 (DIN 11866 H3o)	gegloeid, gepolijst	DN 10 t/m DN 100	< 0,8 / 0,8	0,8	1,5 mm tot 2 mm				●
ASME BPE SF1	gegloeid, gepolijst	DN ½" t/m DN 6"	≤ 0,51/0,51	0,8	1,65 mm, 2,11 mm, 2,77 mm				●
ASME BPE SF4	gegloeid, gepolijst	DN ½" t/m DN 4"	≤ 0,38/0,38	0,8	1,65 mm, 2,11 mm, 2,77 mm				●
DIN11866 Range C (DIN 11866 H3o)	gegloeid, gepolijst	DN ½"t/m DN 6"	≤ 0,51/0,51	0,8	1,65 mm, 2,11 mm, 2,77 mm				●
DIN11866 Range C (DIN 11866 HE4o)	gegloeid, gepolijst	DN ½" t/m DN 4"	≤ 0,38/0,38	0,8	1,65 mm, 2,11 mm, 2,77 mm				●
ASTM A312 (SCH10/SCH40)	gegloeid, ongepolijst	DN ¼" t/m DN 6"	n.v.t.		1,65 mm t/m 7,11 mm		●		●
ISO 1127 Serie 1	ongegloeid, ongepolijst	DN ½" t/m DN 6"			1,6 mm t/m 4 mm		●		●
Naadloze precisiebuizen EN10216-5	blank gegloeid	6 mm t/m 15 mm			1 mm t/m 2 mm			●	
Ronde constructiebuizen	ongepolijst, gepolijst	Ø 20,8 mm t/m Ø 168,3 mm			1 mm t/m 4 mm	●			
Vierkante constructiebuizen	ongepolijst, gepolijst	10 mm x 10 mm t/m 120 x 120 mm			1 mm t/m 6 mm	●			
Rechthoekige constructiebuizen	ongepolijst, gepolijst	20 mm x 10 mm t/m 180 mm x 60 mm			1 mm t/m 5 mm	●			

voeding
farma
industrie

Roestvrij stalen gelaste fittings

Norm	Omschrijving	Externe diameter	Ra intern / Ra lasnaad	Ra extern	Wanddikte	304/ 304L	316	316L
DIN 11851	koppelstukken (las, wals)	DN 10 t/m DN 200	≤ 0 ,8/1,6	1,0	1,5 mm, 2 mm	●		●
DIN 11852 & DIN 32676	bochten, T-stukken, reducties, bodems, ferrules, heavy duty klemmen	DN 10 t/m DN 200	≤ 0,8/1,6	1,0	1,5 mm, 2 mm	●		●
SMS	koppelstukken, bochten, T-stukken, reducties, bodems, ferrules, heavy duty klemmen	DN 1" t/m DN 4"	≤ 0,8/1,6	1,0	1,2 mm, 1,6 mm, 2 mm	●		●
ISO 2851 & ISO 2852	bochten, T-stukken, ferrules, clamps	Ø 12 mm t/m Ø 219,1 mm						
Nederlandse Zuivel	bochten, T-stukken	DN 1" t/m DN 4"			1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm	●		●
DIN 11864 FORM A 1 schroefverbinding 2 flensverbinding 3 klemverbinding	moer, laskegelstuk, draadstuk, O-ring mannelijke flens, vrouwelijke flens, O-ring klem, ferrules, O-ring	DN 25 t/m DN 100 DN 25 t/m DN 100						
EHEDG TRIPLE 0,8	bochten, T-stukken, reducties, bodems, ferrules, heavy duty klemmen	DN 10 t/m DN 200 DN 1" t/m DN 4"	≤ 0,8/0,8	0,8	1,5 mm, 2 mm 1,2 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 2 mm	●		●
ASME BPE SF1	bochten, T-stukken, reducties, bodems, ferrules, heavy duty klemmen	DN ½" t/m DN 6"	≤ 0,51/0,51	0,8	1,65 mm, 2,1mm en 2,77 mm			●
ASME BPE SF4	bochten, T-stukken, reducties, bodems, ferrules, heavy duty klemmen	DN ½" t/m DN 4"	≤ 0,38/0,38	0,8	1,65 mm, 2,11 mm			●
DIN 11865 Range C (DIN 11866 H3o)	bochten, T-stukken, reducties, bodems, ferrules, heavy duty klemmen	DN ½" t/m DN 4"	≤ 0,51/0,51	0,8	1,65 mm, 2,1mm en 2,77 mm			
DIN 11865 Range C (DIN 11866 HE4o)	bochten, T-stukken, reducties, bodems, ferrules, heavy duty klemmen	DN 2" t/m DN 6"	≤ 0,38/0,38	0,8	1,65 mm, 2,11 mm			●
ASTM A403 (SCH10S/SCH40S)	bochten, T-stukken, reducties, laskragen, bodems	DN ¼" t/m DN 6"	n.v.t.		1,65 mm t/m 7,11 mm	●		●
EN10253-3	bochten, T-stukken, reducties, bodems	DN ½" t/m DN 6"			1,6 mm t/m 4 mm	●		●
BSP draadfittingen	gesmeed/gedraaid (forged)	DN ⅛" t/m DN 4"			10 bar		●	
Snijringfittingen	koppelstukken, bochten, T-stukken, reducties	van 6 mm t/m 15 mm			100 bar		●	

Roestvrij stalen afsluiters, filters en kijkglazen

Omschrijving		**Afmeting**
EHEDG Vlinderkleppen	las, draad, kegelmoer, flenzen, tri-clamp	DN 25 t/m DN 150 l DN 1" t/m DN 6"
Kogelkranen	las, draad, kegelmoer, flenzen, tri-clamp binnendraad, las/las	DN 25 t/m DN 100 l DN 1" t/m DN 4"
Terugslagkleppen	food: las/draad, flenzen, tri-clamp industry: binnendraad	DN 25 t/m DN 100 l DN 1" t/m DN 4"
Filters	las, draad	DN 25 t/m DN 100 l recht of haaks
Kijkglazen	draad, las, ferrules	DN 10 t/m DN 150 l DN 3/8" t/m DN 6"
Membraanafsluiters	ferrules, las	DN ½" t/m DN 4"
Enkelzitventielen	las/las	DN 25 t/m DN 150 l 1" - 6"
Dubbelzitventielen	las/las	DN 40 t/m DN 150 l 1,5" - 6"
3- wegkraan	las/las	DN 10 t/m DN 150 l 1" - 4"
Hoekventielen	las/las	DN 25 t/m DN 150 l 1" - 6"
Staalnamekranen	las/las	DN 6 - DN1 0 - DN 15 - DN 25
Vlotterventielen	BNP interne draad	1" t/m 3,5"

Roestvrij stalen afsluiters industrie

Omschrijving		**Afmeting**
Kogelkranen	las, draad, kegelmoer, flenzen, tri-clamp binnendraad, las/las	DN 25 t/m DN 100 l DN ¼" t/m DN 4"
Terugslagkleppen	binnendraad	DN ¼" t/m DN 1,5"

Roestvrij stafstaal, profielen en platen

Omschrijving		**Afmeting**	**Dikte**
Plat	geslit of gewalst	van 20 mm t/m 120 mm	van 3 mm t/m 10 mm
Rond	getrokken of gewalst	van 3 mm t/m 30 mm	
Gelijkbenig hoekprofiel	gewalst	van 20 mm t/m 70 mm	van 3 mm t/m 7 mm
Platen	koudgewalst	2000 mm x 1000 mm 2500 mm x 1250 mm 3000 mm x 1500 mm	van 0,5 mm t/m 5 mm

Flenzen

Norm	**Omschrijving**	**Afmeting**
EN1092-1 roestvrij staal	voorlas (11B)	PN16: DN 50 t/m DN 200 PN40: DN 50 t/m DN 50
	vlakke las (01A),	
	blind (05A)	
	draad (13B)	
aluminium	overschuifflens	PN10: DN 10 t/m DN 200

Roestvrij stalen buisbeugels

Omschrijving		**Afmeting**	**Wanddikte**
Pijpbeugelsets	standard en solid	van 6 mm t/m 219,1 mm	2 mm t/m 5mm

Roestvrij stalen en stalen mangaten

Rond
Ovaal
Rechthoekig
Vierkant
	• mangaten verkijgbaar in
	  • druk tot 10 bar
	  • drukloos
	• roosters
	• kijkglazen
	• ATEX gecertificeerd
	• voor alle mangaten zijn er wisselstukken beschikbaar zoals:
	  • dichtingen
	  • kijkgaten
	  • filters
	  • roosters
	  • veiligheidssystemen
	  • anti-explosiehandgrepen.

Op maat	op aanvraag

ASME BPE 2015

Meer info of direct bestellen?

+32 3 870 60 80

+32 3 870 60 89

advice@gillain.com

www.gillain.com

Gillain & Co

HYGIENIC EQUIPMENT FOR FOOD & LIFE SCIENCES

© Gillain & Co 2015/9